



САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**САМАРСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО
РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
446205, Россия, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д 5
Тел. +7 (846) 202-20-28, E-mail: info@sznro.ru



ЛИСТ **1** из **1**

Опросный лист к КП № от

Термостойкая пенокамера стационарная ТПкС комплектации «Норма»

Характеристики резервуара

Диаметр стенки резервуара, D, мм _____

Толщина стенки резервуара, t, мм _____


Материал стенки резервуара _____

Климатическое исполнение:

У1;

УХЛ1

Схема камеры



- 1 - камера смешения
- 2 - фланец
- 3 - камера наполнения
- 4 - патрубок герметизирующего элемента
- 5 - герметизирующий элемент
- 6 - сливная труба
- 7 - сопло, 8 - крышка
- 9 - фланец прижимной, 13 - прокладка
- 11-22 - крепежные элементы, 23 - монтажный патрубок

Выбор камеры по расходу раствора

Номинальный расход по раствору пенообразователя при номинальном давлении, л/с, не менее: :

- 5 (ТПкС - 5) - 10 (ТПкС-10) - 15 (ТПкС-15) - 20 (ТПкС-20) - 25 (ТПкС-25) - 30 (ТПкС-30)

Тип присоединительного фланца

ТПкС-5, ТПкС-10, ТПкС-15, ТПкС-20, ТПкС - 25	ТПкС-5, ТПкС-10, ТПкС-15, ТПкС-20, ТПкС-25, ТПкС-30	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Опции камеры ТПкС комплектации «Норма»

Наименование опции	Комплектация «Норма»	Комплектация «Эксперт» (справочно)
Материал корпуса	коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т	коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т
Материал герметизирующего элемента	Стекло листовое	Стекло листовое
Комплектация камеры КОФ, КМЧ, уплотнительными прокладками, усиливающей накладкой	нет	<input checked="" type="checkbox"/> да

Дополнительные требования Заказчика

Представитель Заказчика или уполномоченной Заказчиком организации
(должность, фамилия и.о., подпись, дата) _____

Телефон Заказчика E-mail

Ваш менеджер: тел: